

PERLA MACUN

TEKNİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, kokusuz iç cephe duvar macunudur.

ÖZELLİKLER

- Sıva yüzeyindeki çatlakları doldurarak, düzgün bir yüzey oluşturur
- Alçı,saten alçı ve glitolinli macun yerine kullanılabilir
- Kolay uygulama
- Hızlı kuruma
- Teneffüs etme özelliği
- Su ve neme karşı dirençli

KULLANIM ALANLARI

İç cephe duvar yüzeylerinde

YÜZEY HAZIRLIĞI

Macun uygulanmadan önce yüzeyi sağlamlaştırmak için, astar olarak su ile 1/7 oranında inceltilmiş kat su ile inceltilmiş Natura Polizolan uygulanması tavsiye edilir.

UYGULAMA

Kullanıma hazırdır. Düzgün yüzey elde etmek için iki kat olarak uygulanır. İkinci kat uygulamasına başlamadan önce, birinci katın tamamen kuruması beklenmelidir. Kuruduktan sonra üzerine uygun astar kullanılarak üzerine her cins boya uygulanabilir.

Uygulama Özellikleri

İnceltme Oranı	Kullanıma hazırdır.
Uygulama Sıcaklığı (°C)	5-30
Kaplama Alanı (m ² /kg)	0.67 - 2

Önerilen Uygulama Ekipmanları

Mala ve spatula gibi macun çekme malzemeleri ile uygulanır.

PERLA MACUN

TEKNİK BİLGİ FORMU

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Özellikleri		Standart
Reçine Tipi	Akrilik emülsiyon	-
Katı Madde % (ağırlıkça)	70 - 72	ASTM D 4209
Katı Madde % (hacimce)	48 -50	ASTM D 4209
Viskozite (cPs, 25°C)	160.000- 170.000	ASTM D 2196

Kuruma Süreleri (20 °C)

Dokunma kuruması (dakika)	1-3
Zımparalama Süresi (saat)	3 (kuruma tamamlandıktan sonra)

*Belirtilen kuruma süreleri; sıcaklık, nem, uygulama kalınlığı gibi ortam ve uygulama koşullarına bağlı farklılık gösterebilir.

Poz No

04.557/01

DEPOLAMA ve AMBALAJ BİLGİLERİ

Ambalajlama Bilgileri	25 kg
Depolama Koşulları	Doğrudan güneş ışığı almayan, ağzı kapalı ambalajlarda, 5-35°C arasında depolanmalıdır. Kullanılmadığında ambalajının ağzı kapalı tutulmalıdır. Dondan korunmalıdır.

SAĞLIK ve GÜVENLİK BİLGİLERİ

Ürün ambalajı üzerindeki zararlılık ve önlem ifadelerinde belirtilen uyarıları dikkate alınız. Ürüne ait güvenlik bilgi formunda yazan kurallara uygun davranılmalıdır. Beklenmeyen sağlık sorunlarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz.

SORUMLULUK BEYANI

Bu teknik bültende verilen bilgiler ve öneriler “Polisan Kansai Boya” Laboratuvarlarının tecrübesi ve sistemli olarak toplanan saha uygulamaları doğrultusunda oluşturulmuştur. “Polisan Kansai Boya” gerekli hallerde haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yukarıda verilen bilgiler yayın tarihindeki ürün için geçerlidir. Bu veri sayfasının güncel olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Ürün, Teknik bilgi formunda tavsiye edilen amaca uygun kullanılmalıdır. Belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için tüm önlemleri almak kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu teknik bilgi formundaki veriler ürünle ilgili belirli test koşulları altında ürün performans açıklamalarını vermek için tasarlanmıştır. Uygulama esnasındaki değişkenler ürün performansında önemli bir faktör olduğundan bu bilgiler kullanıcıya genel bir kılavuz olarak hizmet etmelidir. Burada yazılı olmayan uygulama kaynaklı sorunlardan dolayı “Polisan Boya” dan yasal olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Yerel ve Ulusal mevzuatlar ve yasalarda belirtilen gereklerin yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri almak daima kullanıcının sorumluluğundadır. Bu ürüne ait kullanım prosedürleri ve koruyucu ekipmanlar ,depolama, taşıma, yangın ve ilk yardım vs. gibi güvenlik bilgileri için “GÜVENLİK BİLGİ FORMU” temin ederek, kurallara uyunuz. Son kullanım koşulları bilinmediğinden bu belge Garanti belgesi değildir. Sorumluluk kabul edilmez.

Ürünle ilgili daha detaylı bilgi için Teknik Servis bölümü ile irtibata geçiniz.