

TÜRKİYE’NİN EZBER BOZAN ULTRALIGHT İÇ MEKAN ALÇI PLAKASI



Sektördeki ilk ve tek
Ultralight
alçı plaka



Standartların üzerinde
yapısal sağlamlık ve
dayanıklılık



Sektör standardı alçı plakalara göre **%30**
Piyasadaki hafif alçı plakalara göre **%15**
DAHA HAFİFTİR!

Fit çünkü



Nakliye avantajı
sağlar



Ergonomiktir ve
hızlı montaj kolaylığı
sunar, usta dostudur



Gelişmiş sarkma direnci ve
geliştirilmiş güç - ağırlık
oranı sağlayan tutarlı
jips-mix formül yapısıyla;
hem asma tavan hem de
duvar uygulamaları için
idealdir



Sarkmaya karşı
mukavemeti
sayesinde taşıma
ve montaj sırasında
oluşabilecek hasarı
önler



Geliştirilmiş jips-mix
formülüyle daha az
tozuma sağlayarak
güvenli çalışma ortamı
sunar



Teknik Özellikleri

Ürün tipi	Tip A
Yangına tepki sınıfı	A2, s1 - d0
Su buharı geçişine direnç katsayısı (μ)	10
Isıl iletkenlik değeri (λ)	0,25
Uzunluk (mm)	2000 - 3600
Kalınlık (mm)	12,5
Yoğunluk (kg/m^3)	464 ± 16
Ağırlık (kg/m^2)	$5,8 \pm 0,2$
Eğilmede Kırılma Yüğü (N)	
Uzun kenar doğrultusunda (N)	≥ 550
Kısa kenar doğrultusunda (N)	≥ 210
Boyutlar ve Toleranslar	
Genişlik toleransı (mm)	0, - 4
Uzunluk toleransı (mm)	0, - 5
Kalınlık toleransı (mm)	$\pm 0,5$
Kısa kenarların diklikten sapması (mm)	$< 2,5$
İnceltme derinliği (mm)	0,6 - 2,5
İnceltme genişliği (mm)	40 - 60
Kenar tipi	İK (İnceltilmiş Kenar) KK (Küt Kenar)
İlgili Standart	
TS EN 520+A1	

