



Kuru Yapı ve Toz Alçı Ürünleri & Sistem Tamamlayıcıları

Zemin Sistemleri

İçindekiler

Vidipan Zemin Plakası	2
Brio	2
Brio Vidası	3
Brio Plaka Yapıştırıcısı	3
Brio Kendinden Yapışkanlı Kenar Yalıtım Bandı	3
K415 Kendinden Tesviye Şapı	4
K437 Kuru Tesviye Şapı (kedi kumu)	4
Mineral Yün Kenar Yalıtım Levhası	5
Su Yalıtım Örtüsü	5

Vidipan Zemin Plakası



- Neme dayanım
- Isı ve ses yalıtımı
- Temiz ve kolay montaj
- Zaman tasarrufu
- Yüksek yüzey kalitesi

Yüksek değerlerde ses yalıtımı sağlayan, fiber alçı teknolojisi ile üretilen, selüloz katkılı özel Alçıpan® çeşididir.

Ürün Standardı: EN 15283 - 2:2008 - 02

Kullanım Alanları

- Kuru şap zemin uygulamaları


Stoklama ve Saklama Koşulları

- Paletler üzerinde stoklanmalıdır.
- İç mekanda en fazla 6, dış mekanda ise 5 palet üst üste stoklanmalıdır.
- Paletlemede her iki Alçıpan®, ön yüzleri korunacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Alçıpan® çeşitleri açık havada stoklanacak ise, paletlerin üzeri naylon vb. ile kapatılmalıdır.

Ebatlar ve Genel Özellikler

Plaka tipi	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paketleme (adet/palet)
Vidipan Zemin Plakası	18	23,5	600	900	40
	2 x 10	24	1000	1500	70
	2 x 12,5	30			60

Brio



- Nem ve yüke dayanım
- Isı ve ses yalıtımı
- Temiz ve kolay montaj
- Zaman tasarrufu
- Yüksek yüzey kalitesi

Yüksek değerlerde ses yalıtımı sağlayan, fiber alçı teknolojisi ile ağır yüklere karşı mukavemeti artırılmış özel Alçıpan® çeşididir.

Ürün Standardı: EN 15283 - 2:2008 - 02

Kullanım Alanları

- Kuru şap zemin uygulamaları


Stoklama ve Saklama Koşulları

- Paletler üzerinde stoklanmalıdır.
- İç mekanda en fazla 6, dış mekanda ise 5 palet üst üste stoklanmalıdır.
- Paletlemede her iki Alçıpan®, ön yüzleri korunacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Alçıpan® çeşitleri açık havada stoklanacak ise, paletlerin üzeri naylon vb. ile kapatılmalıdır.

Ebatlar ve Genel Özellikler

Plaka tipi	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Paketleme (adet/palet)
Brio	18	22,5	600	1200	70
	23	28,6			50
	38 (18+20 mm EPS)	22,6			40
	28 (18+10 mm WF)	25			50
	33 (23+10 mm WF)	31,1			40

Brio Vidası



Brio Zemin Plakalarının birbirine tespit edilmesinde kullanılan havşa başlı vidadır.

Ürün Standardı: DIN 18182 - 2

Kullanım Alanları

- Brio kuru şap zemin uygulamaları

Genel Özellikler

Vida Tipi	Boy (mm)	Ağırlık (kg/kutu)	Paketleme (adet/kutu)
Brio Vida	17	0,65	500
	22	0,76	

Brio Plaka Yapıştırıcısı



Brio Zemin Plakalarını birbirine yapıştırmak için plaka kenarlarına uygulanan suya dayanıklı yapıştırıcıdır.

Kullanım Alanları

- Brio Zemin Plakalarının yapıştırılmasında


Stoklama ve Saklama Koşulları

- Tüpler kuru ve serin ortamda, dik olarak stoklanmalıdır.
- Ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Rutubetten korunmalı ve kapalı olarak saklanmalıdır.
- Güneş ışınlarından ve sıcaklık etkilerinden korunmalıdır.

Genel Özellikler

	Ağırlık (ml/tüp)	Paketleme (adet/tip)	Raf Ömrü
Brio Plaka Yapıştırıcısı	800	1	6 ay

Brio Kendinden Yapışkanlı Kenar Yalıtım Bandı



Brio Kuru Şap Zemin Sistemlerinde zemin / tavan geçişlerinde su izolasyonu sağlamak amacı ile kullanılan banttır.

Kullanım Alanları

- Brio kuru şap zemin sistemleri

Genel Özellikler

Vida Tipi	Boy (mm)	Paketleme (adet/rulo)
Brio Kendinden yapışkanlı Kenar Yalıtım Bandı	15	1

K415 Kendinden Tesviye Şapı



Brio Kuru Şap Zemin Sistemlerinde, zemin tesviyesinde kullanılan ince düzeltme şapıdır.

Kullanım Alanları

- Brio
- Vidipan zemin

Stoklama ve Saklama Koşulları

- Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir ortamda stoklanmalıdır.
- Düz bir yüzey üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
- Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Genel Özellikler

	Ağırlık (kg)	Paketleme (adet)	Raf Ömrü
K415 Kendinden Tesviye Şapı	25	1	18 ay

K437 Kuru Tesviye Şapı (kedi kumu)



Brio, Vidipan vb. Kuru Şap Zemin Sistemlerinde, plakaların altında kullanılan, yükseklik seviyeleme, yangın koruma, ısı ve ses yalıtımı sağlayan perlitli dolgu malzemesidir.

Kullanım Alanları

- Brio
- Vidipan zemin


Stoklama ve Saklama Koşulları

- Torbalar paletler üzerinde ve su ile temas etmeyecek şekilde kuru bir ortamda stoklanmalıdır.
- Düz bir yüzey üzerinde yatay şekilde stoklanmalıdır.
- Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Genel Özellikler

	Ağırlık (kg)	Paketleme (adet)	Raf Ömrü
K437 Kuru Tesviye Şapı	26,5 (50 L)	1	12 ay

Mineral Yün Kenar Yalıtım Levhası



Brio, Vidipan ve Aquapanel® Kuru Şap Zemin Sistemlerinde, ses yalıtımı sağlamak amacı ile, zemin plakaları ile duvar arasında kullanılan izolasyon levhasıdır.

Kullanım Alanları

Kuru şap zemin sistemleri


Stoklama ve Saklama Koşulları

- Paketler üstü kapalı mekanlarda stoklanmalıdır.
- Performans özelliklerini kaybetmemeleri için dış hava koşullarından, nemden ve sudan korunmalıdır.
- Kuru, düz, temiz bir alanda stoklanmalıdır.

Genel Özellikler

	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Kalınlık (mm)
Mineral Yün Yalıtım Levhası	100	1200	10

Su Yalıtım Örtüsü



Aquapanel®, Brio, Vidipan vb. Kuru Şap Zemin Sistemlerinde ıslak mekanlarda kullanılan su yalıtım örtüsüdür.

Kullanım Alanları

Kuru şap zemin sistemleri

Stoklama ve Saklama Koşulları

- Paketler üstü kapalı mekanlarda stoklanmalıdır.
- Performans özelliklerini kaybetmemeleri için dış hava koşullarından, nemden ve sudan korunmalıdır.
- Kuru, düz, temiz bir alanda stoklanmalıdır.

Genel Özellikler

	En (mm)	Kalınlık (mm)	Paketleme (adet/rulo)
Su Yalıtım Örtüsü	1250	0,9	1

